# BS4241-0/9
# 可现场接线的接插件
# 公头接插件，7/8"，弯式



## 技术数据

| | |
|---|---|
| 型号 | BS4241-0/9 |
| 货号 | 6901020 |
| 接插件A | 公头, 7/8"-16 UN, 弯角 |
| 针脚数量 | 5 |
| 触点 | 金属，CuZn，镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, PA 66 (UL 94 HB), 黑色 |
| 拧接把手 | 塑料, PBT(UL 94 V0), 黑色 |
| 连接螺母/螺钉 | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍 |
| Screw-in thread | PG9 |
| 线缆外径 | 6…8 mm |
| 导线横截面/夹紧能力 | 0.14…1.5 mm² |
| 连接方式 | 螺钉式端子连接 |
| 机械寿命 | > 50 插接次数 |
| 污染程度 | 3 |
| 保护类型 | IP67 |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 600 V |
| 电流 | 9 A |
| 正向电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 机械和化学性能 | |
| 环境温度（固定） | -25…+85 °C |
| 认证 | 通过cULus认证 |

## 特点

- 螺旋夹接线端子
- 金属连接螺母
- UL认证
- 4针
- PG9螺纹
- 电缆引线6.0…8.0 mm

## 触点分配