B4151-0/9
可现场接线的接插件
7/8"母头，直式



特点

- 适合DeviceNet和CANopen应用以及供电
- 螺钉夹紧式端子
- 金属连接螺母
- UL认证
- 5针
- PG9螺纹
- 电缆引线6.0…8.0 mm

触点分配



技术数据

型号	B4151-0/9
货号	6904717
替换	6914505
接插件A	母头接插件, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	5
触点	金属，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料, PA 66 (UL 94 HB), 黑色
拧接把手	塑料, PBT(UL 94 V0), 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Seal	塑料, NBR
Screw-in thread	PG9
线缆外径	6…8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14…1.5 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67
网络协议	DeviceNet CANopen
屏蔽层	否
电气性能@20°C	
额定工作电压	600 V
电流	9 A
正向电阻	≤ 3 mΩ
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-25…+85 °C

B4151-0/9 | 25-02-2025 06-44 | 保留技术性修改

技术数据

认证	通过cULus认证

B4151-0/9 | 25-02-2025 06-44 | 保留技术性修改