Řada TX HMI / PLC
Modul plug-in
PROFIBUS-DP slave
TX-DP-S

Typ	TX-DP-S
ID č.	100010167
Systémové napájení	z HMI
Systémová data	
Přenosová rychlost sběrnice	9,6 Kbit/s…12 Mbit/s
Připojení sběrnice	1 x 9pinový D-SUB, svorka
Potenciálové oddělení	fotoelektrický
PROFIBUS-DP	
Procesní data	32 Byte IN + OUT ges.
V souladu s normami	
Certifikáty	CE
Rozměry	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Okolní teplota	0… +50 °C
Skladovací teplota	-20… +70 °C
Relativní vlhkost	5…85 %, nekondenzující
Stupeň krytí	IP20
Materiál pouzdra	kov
Barva pouzdra	stříbrná
Montáž	HMI řady TX500 a TX700

- Plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX700 a TX800
- PROFIBUS-DP slave v TX VisuPro
- max. přenosová rychlost: 12 Mbit
- 9pinová zásuvka SUB-D

• 2025-02-27T02:18:34+01:00

Schéma zapojení

	**PROFIBUS-DP** zásuvka SUB-D, 9pinová	Schéma zapojení  1 = n.c. 2 = n.c. 3 = RXD/TXD (B) 4 = RTS 5 = GND 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RXD/TXD (A) 9 = n.c.