CMBS8251-0
samostatný konektor
Zástrčka M12 × 1 úhlová



Technické údaje

Typ	CMBS8251-0
ID č.	6930216
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn, niklováno, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu	6…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14…0.75 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ ≥ 10^8 Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40… +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti

- kódování A
- kovové pouzdro
- stíněný
- varianta s kruhovým stíněním
- závitový kroužek
- šroubovací svorky
- kódování A
- počet žil: 5
- průměr kabelu 4…6 mm
- průřez žíly 0,14…0,75 mm<superscript>2</superscript>

Zapojení kontaktů



CMBS8251-0 | 24-02-2025 05-33 | Změna údajů vyhrazena