CMBS8251-0
Conector demontabil
Conector tată M12 × 1, cu cot



Caracteristici tehnice

Tip	CMBS8251-0
Nr. ID	6930216
Conector A	Conectori, M12 × 1, Cu cot, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, nichelat, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Diametrul exterior al cablului	6…8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14…0.75 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10^8 Ω
Rezistență directă	≤ 3 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40…+85 °C
Certificări	cULus acreditat

Caracteristici

- Codat-A
- Carcasă metalică
- Ecranabil
- Inel de ecranare
- Inel filetat turnat
- Terminal cu cleme cu șurub
- Codat-A
- 5-pini
- Mufă cablu 4 … 6 mm
- Secțiune transversală 0.14 … 0.75 mm²

Alocare contacte

CMBS8251-0 | 24-02-2025 15-37 | Modificări tehnice rezervate