


ILGYR-K50-5X3S-H1151
LED – Coloană luminoasă




Caracteristici tehnice

Tip	ILGYR-K50-5X3S-H1151
Nr. ID	7700562
Tipul de lumină	Verde Galben Roșu
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Tensiune de alimentare U _B	18...30 Vcc
Tensiune de alimentare U _B	21...27 Vca
Design	Rectangular
Dimensiuni	Ø 50 x 173.4 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Clasă de protecție	IP50


Accesorii

TMBM30FA	7700398
----------	---------



Suport de montare, oțel inoxidabil,
pentru filet de 30 mm

TMB30RAVK	7700399
-----------	---------




Suport de montare, oțel inoxidabil,
pentru senzori cu filet de 30 mm,
pentru cilindri cu Ø 28 mm

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP50
- Tată M12 x 1
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Galben (CUL 2) / Roșu (CUL 3)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc or 21...27 Vca
- Intrări: PNP/NPN
- Semnal sonor

Diagramă de conexiuni




Principiu de funcționare

Coloanele luminoase K50 sunt perfect vizibile și ușor de manevrat. Ele se pot compune din leduri colorate diferit și sunt disponibile cu și fără alarmă acustică. Pot fi montate direct pe mașini, în tablou sau în zonele de monitorizare ale liniilor de producție. Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor. Tipurile de coduri indică cele 5 culori albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W), în aceeași ordine în care sunt aranjate în coloana de semnalizare, de jos în sus. Exemplu: ILGYR-K50-5X3.

TMB30SC7700400

Suport de montare, PBT negru; filet
30 mm; cu 4 șuruburi M5 x 0,8



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus