B4151-0/9
Sahada montajı yapılabilir konektör 7/8" dişi, düz



Özellikler

- DeviceNet ve CANopen uygulamalarının yanı sıra güç kaynağında kullanım için
- Vidalı kenet terminali
- Metal kaplin somunu
- UL onayı
- 5 pimli
- PG9 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 6,0…8,0 mm

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	B4151-0/9
Tanıt. no.	6904717
Şunun yerine geçer:	6914505
Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA 66 (UL 94 HB), Siyah
Connector body	plastik, PBT(UL 94 V0), Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	plastik, NBR
Screw-in thread	PG9
External diameter of the cable	6…8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14…1.5 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen
Koruma	hayır
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
İlerletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25…+85 °C

B4151-0/9 | 25-02-2025 01-39 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

Teknik Veriler

Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

B4151-0/9 | 25-02-2025 01-39 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır