



Analog signal isolator

1-kanallı

IM31-11-I



Standart aktif voltaj veya akım sinyalleri, 1 kanallı sinyal yalıtıcısı IM31-11-I vasıtasıyla galvanik olarak ayrılır ve aktarılır.


Cihaz, 0/2...10 V veya 0/4...20 mA'lık bir giriş devresine ve 0/4...20 mA'lık bir kısa devre korumalı çıkış devresine sahiptir.

Aktarımın karakteristik özelliği, ön taraftaki bir DIP anahtarıyla ayarlanır. "1:1" anahtar konumunda, giriş sinyalleri çıkışa aktarılır. "LZ" anahtar konumunda, girişteki ölü sıfır sinyali (0...10 V / 0...20 mA) dönüştürülür ve çıkışa bir canlı sıfır sinyali (4...20 mA) olarak verilir.

Yeşil LED, çalışmaya hazır olma durumunu gösterir.

- Standart analog sinyallerin iletimi
- Giriş devresi: 0/2...10 V veya 0/4...20 mA
- Çıkış devresi: 0/4...20 mA
- Tam galvanik yalıtım
- Giriş ters kutup korumalı
- TR CU

Dimensions



Tip	IM31-11-I
Tanıt. no.	7506323
Nominal gerilim	Evrensel gerilim besleme birimi
Çalışma gerilimi	20...250 VAC
Frekans	40...70 Hz
Çalışma gerilimi U _s	20...125 VDC
Güç tüketimi	≤ 2.2 W
Voltage input	0/2...10 VDC
Input resistance (voltage)	≥ 50 kΩ
Akıl girişi	0/4...20 mA
Input resistance (current)	≤ 50 Ω
Output circuits	
Çıkış akımı	0/4...20 mA
Yük direnci akım çıkışı	≤ 0.5 kΩ
Yanıt karakteristik	
Yükselme süresi (%10...90)	≤ 50 ms
Düşme süresi (%90...10)	≤ 50 ms
Ölçüm hassasiyeti (doğrusallık, histerezis ve tekrarlanabilirlik dahil)	≤ 0.1 tam ölçek %'si
Referans sıcaklık	23 °C
Sıcaklık sapması	≤ 0.005 son değer %'si/K
Galvanik yalıtım	
Test gerilimi	2,5 kV RMS
Ekranlar/kontroller	
İşletime hazırlık	Yeşil
Mekanik veriler	
IP Derecesi	IP20
UL 94 uyarınca yanma sınıfı	V-0
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+80 °C
Boyutlar	104 x 18 x 110mm
Ağırlık	134 g
Montaj talimatları	DIN rayı (NS35) veya panel
Gövde malzemesi	Plastik, Polikarbonat/ABS
Elektrik bağlantısı	4 × 3 pimli çıkarılabilir terminal bloğu, ters kutup kurulumu, vida bağlantısı
Terminal ara kesiti	1 × 2,5 mm ² /2 × 1,5 mm ²
Sıkıştırma torku	0.5 Nm

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Ölçekli çizim
IM-CC-3X2BK/2BK	7541218	Cage clamp terminals for IM modules (Ex-devices with 18 mm overall width); includes: 4 pcs. of 3-pin black terminals 